

AEROCOMFORT

technische fiche

TYPE	EH	AEROCOMFORT	AEROCOMFORT+	AEROCOMFORT+elec
		- koeling - ventilatie - ontvochtiging	- koeling - verwarming - ventilatie - ontvochtiging - timerfunctie	- koeling - verwarming met extra weerstand - ventilatie - ontvochtiging - timerfunctie
Koelvermogen max. (boost)	kW	2.35	3.52	3.52
Volume bij koeling max.	m³	50	70	70
Koelvermogen (opgenomen)	kW	0.9	1.2	1.2
Verwarmingsvermogen max. (boost)	kW	-	3.5	4.5 (met extra weerstand)
Volume bij verwarming -7°C	m³	-	30	55 (met extra weerstand)
Verwarmingsvermogen (opgenomen)	kW	-	0.815	0.815
Luchtvolume max.	m³/u	500	520	520
Ontvochtigingscapaciteit	l/u	1.2	1.2	1.2
Energieklasse COP bij koeling *1	W/W	A (2.6)	A (2.6)	A (2.6)
Energieklasse COP bij verwarming *1	W/W	-	A+ (3.6)	A+ (3.6)
Geluidsdruk (min./max.) *2	dB(A)	39/47	39/47	39/47
Geluidsvermogen max. *3	dB(A)	60	58	58
Aansluitvoltage	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Muurdoorvoer	ø mm	2 x 180	2 x 180	2 x 180
Afmetingen toestel HxBxD	mm	585 x 1000 x 205	585 x 1000 x 205	585 x 1000 x 205
Gewicht toestel	kg	44	42.5	42.5
Bediening		infrarood + touchscreen + smartphone	infrarood + touchscreen + smartphone	infrarood + touchscreen + smartphone
Vaste buitenroosters		automatisch sluitend	automatisch sluitend	automatisch sluitend
Timerfunctie		-	√	√
Koelgas		R290 eco friendly	R290 eco friendly	R290 eco friendly

*1 - COP: 'Coefficient Of Performance', maatstaf voor rendement van een warmtepomp. Verhouding tussen hoeveelheid geleverde en verbruikte energie.
*2 - Geluidsdruk op 1m afstand: silent mode = 'min.', compressor ingeschakeld + max. ventilatorsnelheid = 'max.'
*3 - Geluidsvermogen volgens de norm EN 12102