

INNOVA 2.0 D

technische fiche

		9 HP MINI	12 HP	12 HP +ELEC	15 HP	15 HP +ELEC	12 HP VERT	15 HP +ELEC VERT
koelvermogen (min./nom./max.)	kW	0,7/1,73/2,35	0,92/2,33/3,1	0,92/2,33/3,1	1,4/2,87/3,5	1,4/2,87/3,5	0,81/2,29/2,58	1,15/2,72/2,84
verwarmingsvermogen (min./nom./max.)	kW	0,75/1,71/2,4	0,79/2,31/3,05	0,79/2,31/3,05	1,35/2,75/3,5	1,35/2,75/3,5	0,8/2,36/2,65	1,15/2,70/2,90
verwarmingsvermogen bij -7°C	kW	0,8	1,1	1,1 + 1,8 (+ELEC)	1,3	1,3 + 1,8 (+ELEC)	1,1	1,6 + 0,9 (+ELEC)
max. volume bij koeling	m³	52	60	60	70	70	60	70
max. volume bij verwarming bij -7°C (1)	m³	20	28	60 (+ELEC)	30	66 (+ELEC)	(-)	55 (+ELEC)
aansluitvermogen	kW / V	0,9 - 230	1,06 - 230	2,86 - 230	1,45 - 230	3,25 - 230	1,0 - 230	1,96 - 230
voedingsspanning	V-F-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
ontvochtigingscapaciteit	l/u	0,7	0,72	0,72	1,2	1,2	0,73	0,79
diameter muurdoorvoer	mm	162	162	162	202	202	202	202
H x B x D (zonder verpakking)	mm	549 x 810 x 165	549 x 1010 x 165	549 x 1010 x 165	549 x 1010 x 165	549 x 1010 x 165	1330 x 580 x 205	1330 x 580 x 205
gewicht (zonder verpakking)	kg	38	41	41	41	41	63	63
geluidsdruk (min./max.) (2)	dB(A)	27/39	27/41	27/41	29/43	29/43	29/43	29/45
max. geluidsvermogen (3)	dB(A)	58	58	58	58	58	58	60
COP bij A7/20		3,15	3,28	3,28	2,74	2,74	3,60	3,50
energieklasse bij koeling		A	A+	A+	A	A	A+	A
energieklasse bij verwarming		A	A	A	A	A	A+	A
buitenroosters		monogrill	monogrill	monogrill	monogrill	monogrill	klaproosters	klaproosters
koelgas type		R290	R32	R32	R32	R32	R32	R32
bediening		afstandsbediening + touchscreen + smartphone						

ELEC: met extra ingebouwde elektrische weerstand

(1) Bij goede isolatie en volgens warmteverliesberekening.

(2) Geluidsdruk gemeten op 2 meter afstand.

(3) Max. geluidsvermogen volgens de norm EN 12102.