

PANASONIC RAC SOLO 25

technische fiche

EIGENSCHAPPEN

- koelen
- (bij)warmen
- ventilatie
- ontvochtiging

koelvermogen (min./nom./max.)	kW	0,92 / 2,33 / 3,1
verwarmingsvermogen (min./nom./max.)	kW	0,79 / 2,31 / 3,05
verwarmingsvermogen bij -7°C	kW	1,52
ontvochtigingsvermogen	l/u	0,9
energieverbruik	kW	0,71
elektrische voeding	V	230
diameter muurdoorvoer (2 vaste roosters)	mm	162
afmetingen toestel (H x B x D)	mm	549 x 1010 x 165
gewicht toestel	kg	41
geluidsdruk (min./ max.) *1	dB(A)	27 / 41
geluidsdruk extern (max.) *1	dB(A)	51
COP *2		3,28
energieklasse		A (3,70)
koelgas		R32
model		horizontaal
bediening		touchscreen + afstandsbediening + smartphone

*1: Geluidsdruk geeft de waarde gemeten op 2 m aan, in overeenstemming met ISO 7779.
*2: 'Coefficient of Performance' of de verhouding tussen de geleverde warmte tegenover het elektriciteitsverbruik van de lucht-lucht warmtepomp.